

Calidad de voz y UX mejoradas, nuevo diseño teléfono digital iPECS LDP-9200 Serie

Potencia tu negocio con la serie iPECS LDP-9200. Recién diseñado y rico. Características, la serie iPECS LDP-9200 tiene una interfaz intuitiva que mejora la usabilidad del usuario. Además, proporciona alta calidad de voz para mejorar la experiencia del usuario. Con amplia gama de modelos, permite diversas combinaciones que se adaptan a cualquier entorno empresarial.

LDP-9240D

Avanzado


- LCD gráfico de 320 x 144 con retroiluminación
- 12 (2 páginas, total 24) botones flexibles (LED doble)
- Teléfono con altavoz full duplex
- ? Kit botones de soporte (12/24/48 DSS)
- Apoyar a EHSA



ACCESORIO

LIP-9012DSS

- 12 llaves con LED de tres colores
- Base de papel
- Alimentación mediante teclado



LDP-9224DF


Profesional

- LCD gráfico de 192 x 36 con retroiluminación
- 24 botones flexibles (LED dual)
- Teléfono con altavoz full duplex
- ? Kit botones de soporte (12/24/48 DSS)
- Apoyar a EHSA



LIP-9024DSS

- 24 llaves con LED de tres colores
- Base de papel
- Alimentación mediante teclado



LDP-9224D

Estándar

- LCD de 3 x 24 caracteres sin retroiluminación
- 24 botones flexibles (LED dual)
- Teléfono con altavoz semidúplex
- Kit de botones de soporte (Sólo 48 DSS)
- Apoyar a EHSA



LDP-9248DSS

- 48 teclas con triple LED de color
- Base de papel
- Energía del sistema



LDP-9208D

Básico

- LCD de 2 x 24 caracteres sin retroiluminación
- 8 botones flexibles (LED dual)
- Teléfono con altavoz semidúplex
- Kit sin botón de soporte



EHSA (Adaptador EHS)

- Compatible con Plantronics y Jabra
- Paquete de EHSA& soporte de pie



Especificación

		LDP-9208D	LDP-9224D	LDP-9224DF	LDP-9240D
Indicador	LCD (píxeles)	24 caracteres	24 caracteres	192x36	320 x 144
	Dimensión LCD (ancho x alto mm)	94.5 x 18	94.5 x 28	94.5 x 30.61	94 x 47
	Línea UI	2 línea	3 línea	3 línea	8 líneas
	Luz	NO		Sí	
	Tipo de LCD	LCD de caracteres	LCD de caracteres	LCD gráfico	LCD gráfico
Teclado	Botón programable con BLF	8	24	24	24
	Tecla ctx.	NO	Sí		
	Tecla de navegación	NO			Sí
	Botón fijo (Tecla física dedicada)	8	11	11	11
	botón LED	5	6	6	6
Red Interfaces	EHSA	NO	Sí		
Audio Interfaces	Auricular (RJ-9)	Sí			
	Auriculares (RJ-9)	Sí			
	Teléfono con altavoz	Medio dúplex	Medio dúplex	Dúplex completo	Dúplex completo
Hardware Especificación	Energía activa/en espera consumo (vatios)	1.6/1	1.6/1	1.8/1.2	1.8/1.2
	Dimensiones (Al x An x P, mm)	195 x 229 x 108	229 x 229 x 126.2	229 x 229 x 126.2	229 x 229 x 126.2
	Peso neto (g)	922	998	1008	1024
Otros	Inclinación	NO	Sí		
	Soporte para kit de botones	NO	Sí		
	Montaje mural	Opcional			

Opción DSS

Modelo	LIP-9012DSS	LIP-9024DSS	LDP-9248DSS
Compatibilidad	LDP-9224DF/40D		LDP-9224D/24DF/40D
Tecla flexible	12	24	48
Tipo de base	Papel		
Conexión máxima	1		2
LED de tres colores	SI		
Energía externa	NO		

EHSA (Adaptador de interruptor de gancho electrónico)

EHSA es un conjunto de cables que se conectan entre auriculares inalámbricos o con cable. y teléfonos de escritorio. Permite a los clientes responder y finalizar llamadas de forma remota desde sus escritorios.

Beneficios

- Admite dispositivos cableados e inalámbricos
- Uso común en teléfonos digitales e IP
- Operación estable y mejor calidad

Especificaciones

- CPU: CortexM0
- Alimentación: Desde el teléfono (5V, 3.3V)
- Comunicación telefónica: puerto DSS de 14 pines
- Selección EHSA: Detección automática
- Protocolo: SIP/IPKTS
- Modelo compatible: Serie Plantronics CS500, Serie SAVI 700 Jabra Serie Pro 920, Serie Pro 9400