



Para una experiencia de usuario superior, iPECS 1000i Series



Interfaz intuitiva, voz HD superior y una gama completa de terminales

para las necesidades actuales y futuras de toda su organización.

- Diseño sencillo, elegante y moderno, apto para escritorio o pared
- Interfaces intuitivas y fáciles de usar con pantalla en color
- Voz HD de alta calidad y manos libres dúplex completo
- Aprovisionamiento sin intervención para usuarios locales y en la nube
- Rendimiento excepcional, seguridad y amplia gama de accesorios



1080i Premium



1050i Avanzado



1040i Profesional

Teléfono IP de vídeo Gigabit Premium

- Pantalla táctil en color de 7" (1024 x 600)
- Hasta 48 teclas programables, 12 con etiqueta dinámica
- Vídeo HD de alta resolución (HD720p) y cámara de 8M píxeles
- Audio HD de banda ancha en auricular y manos libres códec (G.722, Opus)
- Manos libres dúplex completo con voz de banda ancha
- Dos puertos Gigabit Ethernet
- 2 puertos USB para carga y accesorios USB
- Wi-Fi y Bluetooth integrados; puerto HDMI
- Versión de SO: Android 10

Teléfono IP Gigabit avanzado en color

- Pantalla en color de 8 líneas, 4.3" (480 x 272)
- Hasta 36 teclas programables, 12 con etiqueta dinámica
- Audio HD de banda ancha en auricular y manos libres códec (G.722, Opus)
- Manos libres dúplex completo con voz de banda ancha
- Dos puertos Gigabit Ethernet
- 1 puerto USB para cargar móviles y conectar accesorios USB

Teléfono IP Gigabit profesional en color

- Pantalla en color de 6 líneas, 3.5" (480 x 320)
- Hasta 24 teclas programables, 8 con etiqueta dinámica
- Audio HD de banda ancha en auricular y manos libres códec (G.722, Opus)
- Manos libres dúplex completo con voz de banda ancha
- Dos puertos Gigabit Ethernet
- 1 puerto USB para cargar móviles y conectar accesorios USB



1030i Esencial



1020i Básico



1010i Base

Teléfono IP Gigabit esencial en color

- Pantalla en color de 6 líneas, 2.8" (320 x 240)
- Hasta 18 teclas programables, 6 con etiqueta dinámica
- Audio HD de banda ancha en auricular y manos libres códec (G.722, Opus)
- Manos libres dúplex completo con voz de banda ancha
- Dos puertos Gigabit Ethernet

Teléfono IP Gigabit básico

- Pantalla de 4 líneas y escala de grises, 2.8" (132 x 64)
- Hasta 16 teclas programables: 4 con etiqueta dinámica y 4 con etiqueta de papel
- Audio HD de banda ancha en auricular y manos libres códec (G.722, Opus)
- Manos libres dúplex completo con voz de banda ancha
- Dos puertos Gigabit Ethernet

Teléfono IP básico y económico

- Pantalla B/N de 4 líneas, 2.4" (132 x 64)
- 4 teclas autoetiquetables
- Audio HD de banda ancha en auricular y manos libres códec (G.722, Opus)
- Manos libres dúplex completo con voz de banda ancha



1048ilss



1024idss



1048idss



EHSA (Adaptador EHS)

Ampliando la escalabilidad y la capacidad de respuesta

- 1048ilss: 48 botones DSS (plantilla LCD)
- 1024idss: 24 botones DSS (plantilla de papel)
- 1048idss: 48 botones DSS (plantilla de papel)
- Compatible con 1020i, 1030i, 1040i, 1050i, 1080i

Control remoto para auriculares EHS de marcas reconocidas compatibles

- Admite EHS con y sin cable
- Compatible con 1020i, 1030i, 1040i, 1050i
- Auriculares EHS:
Plantronics (series Savi 700 y CS 500)
Jabra (PRO 920, 925, 9450, 9460, 9470, Duo 9460 y 9465)
Sennheiser EHS (D10, DW Pro y SDW 5000)

Especificación

		1010i	1020i	1030i	1040i	1050i	1080i
Pantalla	LCD (píxeles)	2.4" (132 x 64)	2.8" (132 x 64)	2.8" (320 x 240)	3.5" (480 x 320)	4.3" (480 x 272)	7.0" (1024 x 600) Pantalla táctil capacitiva
	Línea UI	4 líneas	4 líneas	6 líneas	6 líneas	8 líneas	-
	Luz	N	Y	Y	Y	Y	Y
	Tipo de LCD	Blanco y negro	Grises, 4 niveles	Color	Color	Color	Color TFT y vista de gran angular
Cámara	Resolución efectiva de la cámara	-					8M píxeles CMOS de 1/4 de pulgada
	Número F de la cámara	-					2
	FPS de cámara	-					1920 X 1080 30fps
	Campo de visión de la cámara (V/H/D)	-					51.6 / 66 / 78
Versión SO		Linux 4.19.0	Linux 4.19.0	Linux 4.19.0	Linux 4.19.0	Linux 4.19.0	Android 10
Teclado	Tecla ctx.	3	3	3	3	3	3 (Tecla táctil)
	Tecla de navegación	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	-
	Tecla programable con etiqueta dinámica	4	16 (4 botones x 3 páginas, 4 etiquetas de papel)	18 (6 botones x 3 páginas)	24 (8 botones x 3 páginas)	36 (12 botones x 3 páginas)	48 (12 botones x 4 páginas)
	Teclas fijas (teclas físicas dedicadas)	11 teclas físicas: Directorio, Transferencia, No molestar, Espera, Manos libres, Volumen arriba/abajo, Auriculares, Silencio, Mensaje y Menú					9 teclas físicas
	LED autoetiqueta	LED de 1 color	LED de 3 colores				LCD táctil de 3 colores
Interfaz de red	Ethernet (IEEE802.3/1 Gigabit)	2x 10/100 Base-T	2x 10/100/1000 Base-TX				
Manos libres		S (dúplex total)					
Interfaz de audio	Auricular (RJ-9)	Y					
	Auriculares (RJ-9)	Y					
	Auriculares (USB)	N			Y		
Tensión	Local (opcional: 48V, 0.3A)	Y					
	PoE (802.3af/at)	Clase 2			Clase 3		Clase 4
	IEEE 802.3az	Y					
Presencia UC		N		S (solo series iPECS UCP e iPECS eMG)			
Protocolo llamada		Protocolo iPECS de Ericsson-LG Enterprise					
Vídeo	Códec	-					H.263, H.264
	Resolución	-					QCIF, CIF, VGA, HD720p
Audio	Códec	G.711, G.729AB, G.722, Opus					
	Funciones	Cancelación de eco, VAD, CNG, compatible con audífonos					
Red	Dirección IP	Estática / DHCP					
	LLDP-MED, VLAN	Y					
	QoS	Búfer de jitter dinámico, 802.1p/Q, TOS de capa 3, DiffServ, VQM					
	VPN (OpenVPN)	Y					
Seguridad	Protocolos	SRTP, 802.1x (EAP-MD5), HTTPS/SSH, conforme al GDPR					
Gestión		Gestión web mediante HTTPS, aprovisionamiento global para la nube, actualización remota de firmware, diagnóstico, registro de eventos, prueba PING y syslog					
Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac	-			S (adaptador USB)		S (integrada)
Bluetooth	Auriculares	-					S (integrada)
	Agenda	-					S (integrada)
Espec. mecánicas	Dimensiones (Al x An x P, mm)	195 x 190 x 129.2	211 x 201 x 129.2	211 x 201 x 129.2	211 x 211 x 129.2	211 x 211 x 129.2	244 x 215 x 136
	Peso neto (g)	576	703	714	792	809	1020
	Inclinación	2 niveles					3 niveles
	Montaje mural	Y					
Accesorios	Soporte DSS	N	S (1024idss, 1048idss, 1048ilss)				
	Soporte EHSA	N	S (con interfaz analógica mediante EHSA de Ericsson-LG Enterprise)				S (con cable USB EHS)