

El mejor traje en tu escritorio, Serie de teléfonos de línea única iPECS

Disfrute de la selección de teléfonos de una sola línea sencillos y elegantes para enriquecer su experiencia en comunicaciones. La serie iPECS LKA contiene un conjunto de usuarios características amigables y garantizan una conexión segura a las plataformas iPECS UC.

LKA-220C

- LCD de 16 dígitos y 3 líneas
- Marcación colgado
- Botón de marcación rápida (3 de un toque/10 de dos toques)
- Lámpara de mensaje en espera
- ID llamante



LKA-210

- LCD de 16 dígitos y 3 líneas
- Manos libres
- Botón de marcación rápida (3 de un toque/12 de dos toques)
- Lámpara de mensaje en espera
- ID llamante



LKA-200

- TR simple/sin pantalla
- Botón de marcación rápida: 3 botones de memoria
- Lámpara de mensaje en espera
- Rellamada/control de volumen
- Silenciar



Funciones

Identificador de llamadas con pantalla LCD (solo LKA-210 / 220C)

Compatible con un servicio de identificación de llamadas (CID) ofrecido por teléfono compañía. La unidad puede registrar información de hasta 181/80 diferentes personas que llaman, incluida la hora y fecha de recepción y el número de veces llamadas, en el registro de llamadas. La llamada más reciente tendrá el número de recuento de llamadas más alto

Reg. Llamadas

Los últimos números de teléfono marcados, entrantes y la hora de la llamada son guardado en registros

Rellamada

Para marcación rápida del último número marcado

Silenciar

Active Silenciar cuando desee que la persona que llama no escuche su sonido de fondo

Lámpara de mensaje en espera

La lámpara de mensaje en espera parpadea cuando hay una llamada entrante. mensaje

Directorio telefónico (solo LKA-210)

Almacene, edite y revise el número de teléfono en la agenda

Configuración del código PABX (solo LKA-210/ LKA-220C)

Los teléfonos están en PABX y puede configurar el código PABX para llamar volver después de buscar el número deseado de la lista de llamadas entrantes

Teléfono con altavoz (solo LKA-210) / OHD (marcación sin colgar) (Sólo LKA-220C)

Admite función de altavoz en LKA-210 y manos libres marcación/colgado en LKA-220C

Memoria de marcación rápida

3 memorias directas para realizar marcación rápida con un solo toque y 12 (LKA-210)/ 10(LKA-220C) memorias indirectas para hacer dos toques M. rápida

Pausa

Es posible que sea necesaria una pausa en la secuencia de marcado, como por ejemplo PABX o servicio de larga distancia

Volúmenes de teléfono ajustables

Nivel de volumen ajustable para timbre, tono, altavoz (LKA-210), Altavoz OHD (LKA-220C) y auricular

Conjunto de código de área (solo LKA-210/220C)

En el caso del mismo código de área local, ignore el código de área para EN pantalla.

Soporte de idiomas (solo LKA-210)

Admite 7 idiomas diferentes (inglés, italiano, danés, español) español, turco, francés, alemán)

Llamada de bebé (solo LKA-210)

Para llamadas de emergencia de niños.

Acceso de larga distancia (solo LKA-210/ LKA-220C)

Conveniente para agregar el código de prefijo para acceso a larga distancia

Especificación

		LKA-200	LKA-210	LKA-220C
Indicador	Tipo	—	3 Líneas / 16 Dígitos / 7 Seg.	3 Líneas / 16 Dígitos / 7 Seg.
	Contraste	—	Sí (16 niveles)	Sí (16 niveles)
ID llamante	Tipo	—	FSK o DTMF	FSK o DTMF
	Recuerdos	—	50 (entrante) / 20 (saliente)	80 (entrante) / 18 (saliente)
	Nombre	—	Sí (16 dígitos)	—
Guía telefónica		—	99 uds.	—
Volumen	Timbre	Sí (3 pasos: Alto/Medio/Bajo)	Sí (3 niveles)	Sí (5 niveles)
	Recepción	Sí (2 pasos)	—	Sí (4 pasos)
Teléfono con altavoz	OHD	—	Tel. SPK (desl.)	OHD (4 pasos)
Mapa clave	Botón SPD	Sí (3 memorias)	Sí (3 de un toque / 12 de dos toques)	Sí (3 de un toque / 10 de dos toques)
	Rel.	Sí	Sí	Sí
	Recuperar (flash)	Sí	Sí	Sí
	Mute	Sí	Sí	Sí
	Pausa (PABX)	Sí	Sí	Sí
Tono / Pulso		Solo tono	Tono y pulso	Tono y pulso
Luz mensaje		Sí	Sí	Sí
Tiempo flash		No (opción H/W)	No (opción H/W)	Sí (4 pasos)
Silencio (indicador)		Sí (sin indicador)	Sí (color rojo)	—
Ganancia TX		Sí (interruptor selectivo)	Opción	—
Toma de datos/auriculares		—	Opción	—
Compatible con audífonos		Sí	Sí	Sí
Batería		NO	3 (AAA)	2 (AAA)
Soporte de idiomas		—	7 EA	—
Montaje en pared y mesa		Sí	Sí	Sí
Espec. H/W	Dimensión (Al x An x Pr, mm)	176x192x90	200x192x90	200x192x90
	Peso (con auricular, g)	475	665	665

El contenido de este documento puede revisarse sin previo aviso debido a la evolución continua de los métodos, el diseño y la fabricación. Ericsson-LG Enterprise no asume responsabilidad por errores o daños derivados del uso de este documento.

© Ericsson-LG Enterprise Co., Ltd. 2025 Ver. 4.0

Ericsson-LG Enterprise Co., Ltd.
(8503) 189, Gasan digital 1-ro, Geumcheon-gu, Seúl, Corea del Sur
www.IPECS.com

IPECS
Your Communications Solution